







WYSOKOCIŚNIENIOWY LINIOWY ZESTAW ZAMGŁAWIAJĄCY FG-150 (30 DYSZ)

CENA: 4 599,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI (W MAGAZYNIE)

OPIS PRZEDMIOTU

WYSOKOCIŚNIENIOWY LINIOWY ZESTAW ZAMGŁAWIAJĄCY DO UŻYTKU DOMOWEGO I PROFESJONALNEGO.

WYSOKOCIŚNIENIOWE POMPY ZAMGŁAWIAJĄCE FIRMY ULTRAMIST SĄ PROSTYM, EFEKTYWNYM I EKONOMICZNYM ROZWIĄZANIEM DO CHŁODZENIA DUŻYCH POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH.

SĄ IDEALNE NA TARASY, DO BARÓW, RESTAURACJI, BASENÓW, SZKLARNI, PLACÓW ZABAW, NA IMPREZY SPORTOWE, DO DOMÓW STARCÓW, NA KEMPINGI, ...

WYSOKOWYDAJNE SYSTEMY ZAMGŁAWIAJĄCE ULTRAMIST WYTWARZAJĄ ULTRADROBNĄ MGIEŁKĘ O CIŚNIENIU 60 BAR, ZNACZNIE BARDZIEJ DROBNĄ NIŻ W PRZYPADKU NISKOCIŚNIENIOWYCH SYSTEMÓW BEZ POMPY. KROPELKI WODY NATYCHMIAST ODPAROWUJĄ, CO POZWALA NA OCHŁODZENIE POWIETRZA O 12° C. PROFESJONALNA JAKOŚĆ CHŁODZENIA!

Z DYSZ ZAMGŁAWIAJĄCYCH WYSOKOCIŚNIENIOWYCH, OSIĄGA SIĘ ŚREDNIĄ WIELKOŚĆ KROPEL MNIEJSZĄ NIŻ 10 MM (MGŁĘ W NATURZE TWORZĄ KROPLE O ŚREDNICY OD 10 DO 50 MM, DESZCZ MA WYMIARY WIĘKSZE NIŻ 1 MM, DO 7 MM W PRZYPADKU BARDZO DUŻYCH KROPEL).

ABY ZOPTYMALIZOWAĆ CHŁODZENIE, ZALECAMY ZAINSTALOWANIE SYSTEMU DOOKOŁA CHŁODZONEJ PRZESTRZENI, NA WYSOKOŚCI OK. 2,5 M – ABY STWORZYĆ BARIERĘ DLA CIEPŁA / KURTYNĘ WODNĄ. DYSZE INSTALUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI 75 CM OD SIEBIE.

OBSZAR CHŁODZENIA: 20-100 M^2

OPIS DZIAŁANIA:

- ZMNIEJSZA TEMPERATURĘ NAWET O 12° C I NATYCHMIAST ODŚWIEŻA.
- REDUKUJE PYŁKI, ALERGENY, KURZ I INNE ZANIECZYSZCZENIA PRZEZ ŚCIĄGANIE ICH DO POWIERZCHNI ZIEMI.
- MOŻE SLUŻYĆ JAKO SYSTEM NAWILŻANIA, A PO DODANIU CZUJNIKA WILGOTNOŚCI - JAKO SYSTEM UTRZYMYWANIA ZADANEJ WILGOTNOŚCI.
- ODSTRASZA OWADY, MUCHY, KOMARY, OSY ...
- CIESZ SIĘ SWOIM OTOCZENIEM BEZ UDRĘKI CIEPŁA.
- EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE: ZUŻYWA MINIMALNE ILOŚCI WODY (MIKROKROPELKI) I ELEKTRYCZNOŚCI .
- KOMPAKTOWE I NOWOCZESNE WZORNICTWO – TE SYSTEMY ZAMGŁAWIANIA SĄ ŁATWE DO SAMODZIELNEGO ZAINSTALOWANIA.
- KONTROLA I ZDALNE STEROWANIE BLUETOOTH ZA POMOCĄ SMARTFONA I SPECJALNEJ APLIKACJI (USTAWIANIE ZAKRESÓW, DNI, GODZIN, CZĘSTOTLIWOŚCI ZAMGŁAWIANIA, ...) .
- WYSOKOCIŚNIENIOWE SYSTEMY CHŁODZENIA MGIEŁKĄ ULTRAMIST SĄ PRODUKOWANE Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ MGIEŁKI I DŁUGOWIECZNOŚĆ SYSTEMU.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- GOTOWA DO PRACY POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA (60 BARÓW) Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, WYPOSAŻONA W AUTOMATYCZNY ELEKTROZAWÓR WODY SPUSTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCY KAPANIU Z DYSZ, ORAZ CZUJNIK BRAKU WODY ZAPOBIEGAJĄCY PRACY NA SUCHO**; DODATKOWO ELEKTROZAWÓR ZAPOBIEGAJĄCY ZALANIU OBSZARU CHŁODZONEGO!**
- FILTR, KTÓRY MOŻNA PŁUKAĆ (FILTR WIELOKROTNEGO UŻYTKU) – ZAPEWNIAJĄCY DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ DYSZ
- 5 M CZARNEGO PRZYŁĄCZENIOWEGO WĘŻYKA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO O ŚREDNICY ¼” (6,35 MM)
- 29 SZYBKOZŁĄCZEK PRZELOTOWYCH DO DYSZ + 1 SZYBKOZŁĄCZKA KOŃCOWA
- 2 SZYBKOZŁĄCZKI KOLANKOWE TYPU „L”
- 30 NIEKAPIĄCYCH DYSZ Z OTWOREM O ŚREDNICY 0,15MM GWARANTUJĄCYCH MGIEŁKĘ BEZ MOCZENIA
- 29 RUREK ZE STALI NIERDZEWNEJ O DŁUGOŚCI 75 CM (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY NA 25M CZARNEGO WĘŻYKA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO O ŚREDNICY ¼”)
- 30 KLIPSÓW MONTAŻOWYCH
- PRZECINAK DO WĘŻYKA
- ZESTAW ZAPASOWYCH USZCZELEK I O-RINGÓW

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYSOKOCIŚNIENIOWY SYSTEM ZAMGŁAWIAJĄCY ULTRAMIST JEST WYKONANY Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI. POMPA OSIOWA POSIADA 3 WYTRZYMAŁE CERAMICZNE TŁOKI ORAZ ALUMINIOWĄ GŁOWICĘ. POMPA WYPOSAŻONA JEST TAKŻE W REGULATOR CIŚNIENIA ORAZ CYFROWY TIMER.

MOC: 180 W

PRZEPŁYW WODY: 1,5L / MIN

HAŁAS: 56 DB